

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Герметичный вентиляционный клапан ГЕК

Модель: ГЕРМЕТИЧНЫЙ

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу

Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы


Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

Введение	3
Номенклатура	5

Клапаны отсечные и регулирующие

РЕГУЛЯР®

Клапан воздушный
универсальный



6

РЕГУЛЯР®-Л

Клапан воздушный
универсальный



11

РЕГЛАН®


Клапан воздушный
универсальный



17

КЕДР® КЕДР®-С

Клапаны воздушные
повышенной плотности



20

ГЕРМИК®-П

Клапан
воздушный



28

ГЕРМИК®-Р

Клапан
воздушный



30

ГЕРМИК®-С

Клапан воздушный
утепленный



32

ГЕРМИК®×2П

Клапан воздушный
тамбурный



38

ГЕРМИК®×2С

Клапан воздушный
утепленный тамбурный



40

НЕРПА®

Клапан воздушный
высокой плотности



45

КЛАБ

Клапан
балансирующий



52

ГЕК®


Клапан
герметичный



55

ГАЗОХОД

Клапан воздушный
специальный



60



ГЕК® — это герметичные вентиляционные клапаны, предназначенные для установки на трубопроводах вентиляционных систем в качестве запорного устройства для надежного герметичного отсечения помещений от наружной среды или одних помещений от других при максимальном статическом давлении 10000 Па.

Исполнение

- Общепромышленное (Н)
- Коррозионностойкое (К)

Конструкция

Клапан состоит из корпуса прямоугольного сечения, лопаток и системы рычагов. Изготавливаются клапаны канального типа из толстолистовой углеродистой стали с покрытием серого цвета RAL 7035 (исполнение •Н) либо из нержавеющей стали (исполнение •К). Возможна комплектация клапана переходником (переходниками) на круглое сечение.

Стандартно клапаны комплектуются электроприводами МЭО реверсивного типа на 220 В и 380 В, оснащённые двумя вспомогательными переключателями. По специальному заказу возможно изготовление клапанов с электроприводами, а так же пневмоприводами других производителей.

Назначение	отсечной
Тип клапана	канальный
Рабочее сечение	прямоугольное
Рабочее давление, Па	до 10000
Исполнительный механизм ¹⁾	электропривод
Класс протечки	4 класс (Bubble Tight) ²⁾
Пространственная ориентация	произвольная
Теплопроводность	требование не предъявляется
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 ³⁾	УХЛ2 ³⁾

¹⁾ В качестве исполнительного механизма может использоваться электропривод на 220 В или 380 В реверсивного типа.

²⁾ Клапан ГЕК относится к клапанам с нулевой протечкой, так называемым клапанам «Bubble Tight» («пузырьковой плотности») согласно американского норматива AMCA 500-D.

³⁾ Температура эксплуатации клапанов, оснащенных электроприводами, соответствует температуре эксплуатации заявленной фирмой производителем для данного электропривода. По специальному заказу для увеличения нижнего предела температуры эксплуатации возможно изготовление клапана с подогревом электропривода. По специальному заказу возможно изготовление клапанов с другими климатическими исполнениями.

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.